

eg 17 +33 hogin-bos...

# BREVET D'INVENTION

#### **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

# **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 25 JAN. 2005

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE


INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr



## BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ





26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

| Nº Indigo: 0 825 83 85 87 | 0,15 € TTC/mm

# REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

élécopie : 33 (0)1 53 04 52 65	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 @ W / 030103
REMISE DES PIÈCES	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
19 NOV 2003	À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
75 INPI PARIS 34 SP	Cabinet REGIMBEAU
N° D'ENREGISTREMENT 031353	20, rue de Chazelles
NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI	/384/ FARIS CEDEA I/
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 1 9 NOV. 2003 PAR L'INPI	FRANCE
Vos références pour ce dossier (facultatif) 144539 NS	s
Confirmation d'un dépôt par télécopie	☐ Nº attribué par l'INPI à la télécopie
NATURE DE LA DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes
Demande de brevet	
Demande de certificat d'utilité	
Demande divisionnaire	
Demande de brevet initiale	N° Date
ou demande de certificat d'utilité initiale	N° Date
Transformation d'une demande de	
brevet européen Demande de brevet initiale	N° Date LI LI
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères o	ı espaces maximum)
COMPOSITIONS DE REVITALISANT	
DÉCLARATION DE PRIORITÉ	Pays ou organisation Date
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Date N°
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation
	Date N°
	S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	☐ Personne morale ☐ Personne physique
Nom	UNILEVER NV
ou dénomination sociale	
Prénoms	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Forme Juridique	
N° SIREN	
Code APE-NAF	WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM PAYS-BAS
Domicile Rue	WEENA 455, 5015 AL ROTTERDAWITA 15-DAS
ou Code postal et ville	
siège Pays	PAYS-BAS
Nationalité	Néerlandaise
N° de téléphone (facultatif)	N° de télécopie (facultatif)
Adresse électronique (facultatif)	
	S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»



Réservé à l'INPI

# BREVET D'INVENTION **CERTIFICAT D'UTILITÉ**



## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMISE DES PIÈCES DATE LIEU 19 NOV 2003 T5 INPI PARIS 34 SP N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI  RÉSERVÉ à l'INPI  RÉSERVÉ à l'INPI  RÉSERVÉ à l'INPI  RÉSERVÉ à l'INPI  O3 135	33		DB 540 W / 030103
Nom Prénom Cabinet ou Société	144539 NS  Cabinet REGIMBE		
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel  Rue  Adresse	20, rue de Chazelle	s FX 17	
Code postal et ville Pays N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif)  INVENTEUR (S)	- 01 44 29 35 00 - 01 44 29 35 99		iersonnes physiques
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes  RAPPORT DE RECHERCHE  Établissement immé	Oui Non: Dans ce o	as remplir le formula	ire de Désignation d'inventeur(s) (y compris division et transformation)
Paiement échelonné de la redevance  (en deux versements)	férė 🔀	personnes physiques e	ffectuant elles-mêmes leur propre dépôt
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES	Requise pour la p	ement à ce dépôt pour	es invention (joindre un avis de non-imposition) cette invention (joindre une copie de la ndiquer sa référence): AG
SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS	☐ Cochez la case si	la description contient u	une liste de séquences
Le support électronique de données es La déclaration de conformité de la list séquences sur support papier avec support électronique de données est j	e de 🔲	·	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suit indiquez le nombre de pages joint	e», es		AND DE LA PRÉFECTURE
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)	921169 an	tin	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

#### COMPOSITIONS DE REVITALISANT CAPILLAIRE

La présente invention concerne des compositions pour revitaliser les cheveux qui sont généralement sur des cheveux mouillés qui appliquées shampouinés et rincés avec de l'eau. Les compositions sont massées dans les cheveux puis davantage rincées avec de l'eau avant que les cheveux ne soient séchés. De telles compositions, également souvent désignées comme « conditionneur » ou « après-shampoing », connues comme des revitalisants capillaires rinçables. En particulier, la présente invention concerne des de en particulier améliorations de l'apparence, l'opacité de telles compositions.

5

10

15

20

Les revitalisants capillaires rinçables comprennent généralement comme composants principaux un tensioactif cationique en combinaison avec un matériau gras, tel qu'un acide gras, sous la forme d'une dispersion aqueuse. Le tensioactif et l'alcool sont généralement présents dans la composition à température ambiante sous la forme de particules de cristaux liquides lamellaires (généralement un cristal liquide lamellaire dit L-bêta) mises en suspension dans une solution aqueuse.

ainsi formées compositions les Bien que transmettent pas bien la lumière, elles ne sont pas 25 totalement opaques. Elles seraient mieux décrites comme opalescentes. ou translucides, semi-opaques corollaire à ceci est que les compositions ne reflètent pas ou ne dispersent pas la lumière particulièrement 30 bien.

Il a été trouvé que de nombreux utilisateurs de ces produits préfèrent que les produits soient opaques et dispersent bien la lumière. L'aspect laiteux ou crémeux résultant véhicule à l'utilisateur l'idée que la composition a des taux élevés d'ingrédients actifs plus et va être par conséquent plus efficace. Ainsi il est souhaitable de former des compositions de revitalisant capillaire qui sont plus opaques et qui ont une réflectance plus élevée que les compositions de l'art antérieur.

5

10

15

20

25

30

but peut de d'atteindre ce Une facon disperser des particules d'un matériau d'indice réfraction relativement élevé dans l'ensemble de la composition. De tels opacifiants sont connus pour être utilisés dans des compositions de traitement capillaire (voir par exemple l'article par Norbert Boyxen dans Olaj, Szappan, Kozmetika 50 (3) 2001). Cependant il y a un problème quand de tels opacifiants sont présents dans des compositions de revitalisant capillaire. Les opacifiants ne sont pas des ingrédients fonctionnels, et peuvent avoir une mauvaise biodégradabilité, en particulier quand des particules de polymère de masse moléculaire élevée sont utilisées. Les opacifiants peuvent également se déposer sur les cheveux et donner aux cheveux, pour certains utilisateurs, un aspect terne, lourd ou gras.

De là, il y a un besoin pour une voie technique alternative pour rendre les compositions de revitalisant capillaire opaques et laiteuses ou crémeuses.

De façon surprenante, il a maintenant été trouvé qu'une combinaison particulière de tensioactifs cationiques et de sels d'halogénure de métal alcalin peut conférer une opacité et une réflectance améliorées aux compositions de revitalisant capillaire sans qu'il y ait besoin d'opacifiants additionnels.

Dans un aspect, la présente invention fournit une composition de revitalisant capillaire comprenant :

a) 60% en poids ou plus d'eau,

5

15

20

25

- b) de 0,1 à 10% en poids de sel d'alkyle triméthylammonium dans lequel le groupe alkyle est choisi parmi les chaînes alkyles saturées en  $C_{16}$  à  $C_{22}$  et des mélanges de celles-ci,
  - c) de 0,02 à 5% en poids de sel de dialcoyléthyle diméthylammonium dans lequel les chaînes alkyles sont choisies parmi les chaînes alkyles saturées ou insaturées en C<sub>16</sub> à C<sub>22</sub> et des mélanges de celles-ci,
  - d) de 0,5 à 10% en poids d'un matériau gras, comprenant de 12 à 2 atomes de carbone, choisi parmi le groupe constitué des alcools gras, des acides gras, des alcools gras alcoxylés et des mélanges de ceux-ci, et
    - e) de 0,05 à 1% d'halogénure de métal alcalin,

dans laquelle le rapport massique de sel d'alkyle triméthylammonium et de sel de dialcoyléthyle diméthylammonium est de 15:1 à 2:1.

Dans un autre aspect, la présente invention fournit un procédé de préparation d'une composition de revitalisant capillaire opacifié en utilisant une composition comme décrite ci-dessus.

Un aspect supplémentaire de la présente invention implique un procédé de traitement des cheveux comprenant les étapes consistant à :

- i) appliquer aux cheveux une composition selonl'une quelconque des revendications 1 à 10,
  - ii) rincer les cheveux avec de l'eau, et
  - iii) sécher les cheveux.

5

10

15

Les compositions selon la présente invention sont des compositions aqueuses destinées à être appliquées sur les cheveux après le shampooing et le rinçage. Elles sont massées sur les cheveux et le cuir chevelu de préférence par un rinçage mouillés, suivi supplémentaire avec de l'eau avant le séchage cheveux. Par composition aqueuse, il est signifié que les compositions de la présente invention comprennent 60% en poids d'eau ou plus, de préférence 70% ou plus, de manière davantage préférée 80% ou plus.

#### Tensioactifs cationiques

- Les compositions selon la présente invention comprennent à la fois un sel d'alkyle triméthylammonium et un sel de dialcoyléthyle diméthylammonium. Ces matériaux sont tous les deux des tensioactifs cationiques.
- Le sel d'alkyle triméthylammonium est selon la formule I:

#### I $R-N^+(CH_3)_3X^-$

dans laquelle R est une chaîne alkyle saturée avec de 16 à 22 atomes de carbone (c'est-à-dire de  $C_{16}$  à  $C_{22}$ ).

Un mélange de telles chaînes peut être présent dans le sel d'alkyle triméthylammonium dans les compositions de la présente invention. X est de préférence un anion halogénure ou méthosulfate ou des mélanges de ceux-ci. Le chlorure et particulièrement préféré.

Des sels d'alkyle triméthylammonium particulièrement adaptés sont le chlorure de cétyle triméthylammonium  $(C_{16})$  et le chlorure de béhényle triméthylammonium  $(C_{22})$ .

le taux de sel d'alkyle triméthylammonium dans les compositions de la présente invention doit être de 0,1 à 10% en poids de la composition, de préférence de 0,5 à 7% en poids, de manière davantage préférée de 1 à 5% en poids.

Le sel de dialcoyléthyle diméthylammonium nécessaire aux compositions de la présente invention est selon la formule II :

#### II $R_1COOCH_2CH_2-N^+(CH_3)_2-CH_2CH_2OOCR_2$ X

20

25

30

5

dans laquelle  $R_1$  et  $R_2$  sont choisis indépendamment parmi les chaînes alkyle saturées ou insaturées de  $C_{15}$  à  $C_{21}$ . X est de préférence un halogénure, un anion méthosulfate ou des mélanges de ceux-ci. Le chlorure est particulièrement préféré.

En d'autres termes, le cation du sel a le nom technique de N,N-diméthyl-2-[(1-oxoalkyle)oxy]-N-[2-[(2-oxoalkyle)oxy]éthyl] dans lequel l'alkyle est de  $C_{16}$  à  $C_{22}$ . On se réfère à ceux-ci dans le CTFA (8<sup>ème</sup> édition 2000) comme à des sels de dialcoyléthyle diméthylammonium.

On préfère qu'à la fois  $R_1$  et  $R_2$  soient le même groupe alkyle. Un sel particulièrement préféré est le chlorure de dipalmitoyléthyle diméthylammonium, disponible commercialement comme le Armocare VGH-70 (nom de commerce) auprès de Akzo GmbH.

invention présente la Les compositions selon poids sel de 0,02 à 5% en de comprennent dialcoyléthyle diméthylammonium, de préférence de 0,1 à 3%, de manière davantage préférée de 0,3 à 1,5%.

10 Cependant, en plus des contraintes sur les taux de tensioactifs cationiques dans les compositions, le rapport massique du sel d'alkyle triméthylammonium et de sel de dialcoyléthyle diméthylammonium doit être de 15:1 à 2:1 pour obtenir une composition selon la présente invention. De préférence, le rapport est de 10:1 à 3:1, de manière davantage préférée de 8:1 à 4:1.

#### Matériau gras

5

20

25

Les compositions de revitalisant de la présente invention comprennent au moins un matériau gras. On pense que l'utilisation combinée de matériaux gras et de tensioactifs cationiques dans les compositions revitalisantes conduit à la formation d'une phase de cristaux liquide ou lamellaire structurée, dans laquelle le tensioactif est dispersé.

Par "matériau gras" on signifie un alcool gras, un alcool gras alcoxylé, un acide gras ou un mélange de ceux-ci.

De préférence, la chaîne alkyle du matériau gras 30 est totalement saturée.

Des matériaux gras adaptés comprennent de 12 à 22 atomes de carbone, de préférence de 16 à 18 atomes de carbone. Des exemples d'alcools gras adaptés comprennent l'alcool cétylique, l'alcool stéarylique et des mélanges de ceux-ci. L'utilisation de ces matériaux est également avantageuse en ce qu'ils contribuent aux propriétés revitalisantes globales des compositions de la présente invention.

Des alcools gras, alcoxylés (par exemple éthoxylés ou propoxylés) ayant de 12 à environ 22 atomes de 10 carbone dans la chaîne alkyle peuvent être utilisés à la place, ou en plus des alcools gras eux-mêmes. Des exemples adaptés comprennent l'éther cétylique l'éther stéarylique du l'éthylèneglycol, (2), l'éther cétylique du 15 polyoxyéthylène polyoxyéthylène (4), et des mélanges de ceux-ci.

Le taux de matériau gras dans les revitalisants de la présente invention est de façon adaptée de 0,5 à 10, de préférence de 1 à 6 pour cent en poids de la composition totale. Le rapport massique de tensioactif cationique et d'alcool gras est de façon adaptée de 10:1 à 1:10, de préférence de 4:1 à 1:8, de façon optimale de 1:1 à 1:7.

#### 25 Sel de métal alcalin

5

20

Un ingrédient essentiel des compositions selon la présente invention est un halogénure de métal alcalin. Des mélanges d'halogénures de métaux alcalins peuvent être utilisés.

L'halogénure de métal alcalin doit être présent de 0,05% à 1% en poids de la composition. Un taux trop bas

conduit à ce que l'amélioration de réflectance des compositions n'est pas atteinte, alors qu'un niveau trop élevé peut conduire à la séparation des compositions en phases aqueuse et cristalline liquide séparées, au lieu de rester sous forme d'une dispersion stable.

De préférence, l'halogénure de métal alcalin est présent de 0,07 à 0,7% en poids de la composition, de manière davantage préférée de 0,08 à 0,4%.

Des métaux alcalins préférés sont le sodium ou le potassium et des halogénures préférés sont les chlorures et les bromures. Le chlorure de potassium est particulièrement préféré.

#### 15 Procédé

20

25

30

5

Un procédé typique pour former une composition de tensioactif capillaire comprenant un revitalisant cationique et un matériau gras implique de chauffer séparément une dispersion aqueuse ou une solution du tensioactif cationique, et le matériau gras à une température au-dessus du point de fusion du matériau gras (généralement 80°C). Les deux composants facon à ce mélangés ensemble de alors gouttelettes de matériau gras soient dispersées sous forme d'émulsion dans la solution de tensioactif. Par refroidissement de l'émulsion, le tensioactif et le matériau gras s'autoassemblent en une phase cristalline liquide lamellaire (phase L-bêta) à une température inférieure au point de fusion de l'acide gras mais supérieure à 20°C.

Un tel procédé est adapté pour préparer les compositions selon la présente invention. De préférence le sel d'alkyle triméthylammonium et le sel de dialcoyléthyle diméthylammonium sont mélangés dans la dispersion aqueuse chaude préalablement à l'ajout du matériau gras.

L'halogénure de métal alcalin peut être ajouté à n'importe quelle étape du procédé, mais il est préférable de l'ajouter après refroidissement de la 10 composition à moins de 30°C.

#### Huile revitalisante

5

15

20

25

30

Un composant préféré des compositions selon la présente invention est une huile revitalisante hydrophobe. Afin qu'une telle huile puisse exister sous la forme préférée en tant que gouttelettes discrètes dans les compositions selon la présente invention, elle doit être insoluble dans l'eau. Par insoluble dans l'eau il est signifié que la solubilité dans l'eau à 25°C est de 0,01% en poids ou moins.

Il est préférable que l'huile revitalisante soit non volatile, par quoi il est signifié que la pression de vapeur de l'huile à 25°C est inférieure à 10 Pa.

Comme utilisé ici, le terme "huile revitalisante" comprend n'importe quel matériau, qui est utilisé pour donner un bénéfice revitalisant particulier aux cheveux. Par exemple, des matériaux adaptés sont ceux qui délivrent un ou plusieurs bénéfices en ce qui concerne le brillant, le lissé, la compatibilité, la manipulation mouillée, les propriétés antistatiques, la protection contre les dégâts, le corps, le volume,

l'aptitude à la stylisation et l'aptitude à la manipulation.

Des huiles revitalisantes adaptées sont choisies parmi les huiles hydrocarbonées, les esters gras, les huiles de silicone et des mélanges de ceux-ci.

5

comprennent huiles hydrocarbonées hydrocarbures cycliques, les hydrocarbures aliphatiques (saturée ou insaturée), linéaire chaîne hydrocarbures aliphatiques à chaîne ramifiée (saturée Les huile hydrocarbonées à 10 insaturée). linéaire vont contenir de préférence d'environ 12 à environ 30 atomes de carbone. Les huiles hydrocarbonées à chaîne ramifiée peuvent et vont généralement contenir supérieurs d'atomes de carbone. nombres des hydrocarbures polymériques également adaptés sont les 15 monomères alkényle, tels que les monomères alkényle en polymères peuvent polymères être des  $C_2-C_6$ . Ces linéaires ou ramifiés. Les polymères linéaires vont être relativement courts en longueur, généralement ayant un nombre total d'atomes de carbone comme décrits 20 ci-dessus pour les hydrocarbures à chaîne linéaire en général. Les polymères à chaîne ramifiée peuvent avoir une longueur de chaîne appréciablement supérieure. La masse moléculaire moyenne en nombre de tels matériaux peut varier grandement, mais va généralement être 25 jusqu'à 2000, de préférence d'environ 200 à environ 1000, de manière davantage préférée d'environ 300 à environ 600.

Des exemples spécifiques d'huiles hydrocarbonées 30 adaptées comprennent l'huile de paraffine, l'huile minérale, le dodécane saturé et insaturé, le tridécane saturé et insaturé, le tétradécane saturé et insaturé, le pentadécane saturé et insaturé, l'hexadécane saturé et insaturé, et des mélanges de ceux-ci. Les isomères à ramifiée composés, ainsi que de ces chaîne longueur de chaîne plus élevée, de hydrocarbures utilisés. Des exemples également être peuvent d'isomères à chaîne ramifiée sont des alcanes saturés ou insaturés très ramifiés, tels que les isomères de perméthyle substitué, par exemple, les isomères perméthyle substitué de l'hexadécane et de l'éicosane, tels que le 2,4,4,6,6,8,8-diméthyl-10-méthylundécane et 2,2,4,4,6,6-diméthyl-8-méthylnonane, par vendus Permethyl Corporation. Un exemple supplémentaire d'un polymère hydrocarboné est le polybutène, tel que le copolymère de l'isobutylène et du butène.

10

15

Un matériau disponible commercialement de ce type est le polybutène L-14 provenant de chez Amoco Chemical Co. (Chicago, Ill., U.S.A.).

particulièrement hydrocarbonées huiles Des préférées sont les diverses qualités d'huiles minérales. 20 Les huiles minérales sont des liquides huileux limpides obtenus à partir de lubrifiant pétrolier, duquel les cires ont été éliminées, et les fractions les plus par distillation. ont été éliminées volatiles 250°C et 300°C est distille entre qui 25 fraction et elle consiste en un intitulée huile minérale, mélange d'hydrocarbures dans la plage de  $C_{16}H_{34}$  à  $C_{21}H_{44}$ . disponibles ce type de matériaux adaptés commercialement comprennent le Sirius M85 et le Sirius M125, tous disponibles auprès de Silkolene. 30

Les esters gras adaptés sont caractérisés par le fait qu'ils ont au moins 10 atomes de carbone, comprennent des esters avec des chaînes hydrocarbyle dérivées à partir d'acides gras ou d'alcools, des esters d'acide monocarboxylique, exemple, esters d'alcool polyhydrique, et des esters d'acide ditricarboxylique. Les radicaux hydrocarbyle esters gras ici peuvent également comprendre ou avoir d'autres fonctionnalités covalente de facon compatibles, telles que des groupements fonctionnels amide et alcoxy, tels que l'éthoxy ou les liaisons éther.

5

10

15

20

25

30

Les esters d'acide monocarboxylique comprennent les esters d'alcool et/ou d'acide de formule R'COOR dans laquelle R' et R signifient indépendamment des radicaux alkyle ou alkényle et la somme des atomes de carbone dans R' et R est au moins 10, de préférence au moins 20.

Des exemples spécifiques comprennent, par exemple, les esters alkyliques et alkényliques d'acides gras ayant des chaînes aliphatiques avec d'environ 10 à environ 22 atomes de carbone, et des esters d'acide carboxylique d'alcool gras ayant une chaîne aliphatique alkylique et/ou alkénylique dérivée par un alcool avec environ 10 à environ 22 atomes de carbone, des esters de benzoate d'alcool gras ayant d'environ 12 à 20 atomes de carbone.

L'ester d'acide monocarboxylique n'a pas nécessairement besoin de contenir au moins une chaîne avec au moins 10 atomes de carbone, tant que le nombre total d'atomes de carbone de la chaîne aliphatique est d'au moins 10. Des exemples comprennent l'isostéarate le laurate d'hexyle, lė laurate d'isopropyle, d'isohexyle, le palmitate d'isohexyle, le palmitate d'isopropyle, l'oléate de décyle, l'oléate d'isodécyle, le stéarate d'hexadécyle, le stéarate de décyle, stéarate d'isopropyle, l'adipate de dihexyldécyle, le lactate de lauryle, le lactate de myristyle, le lactate de cétyle, le stéarate d'oléyle, l'oléate d'oléyle, le myristate d'oléyle, l'acétate de lauryle, le propionate de cétyle, et l'adipate d'oléyle.

5

10

15

20

25

30

Des esters di- et trialkylique et alkénylique d'acides carboxyliques peuvent également être utilisés. Ceux-ci comprennent, par exemple, les esters d'acides dicarboxyliques en  $C_4-C_8$  tels que les esters en  $C_1-C_{22}$ (de préférence en  $C_1-C_6$ ) de l'acide succinique, l'acide glutarique, de l'acide adipique, de l'acide l'acide heptanoïque, et l'acide de de hexanoïque, exemples comprennent l'adipate octanoïque. Des diisopropyle, l'adipate de diisohexyle, et le sébacate exemples D'autres spécifiques diisopropyle. comprennent le stéarate d'isocétyle stéaroyle, et le citrate de tristéaryle.

Des esters d'alcool polyhydriques comprennent les exemple les d'alkylèneglycol, par esters d'éthylèneglycol de monoacide gras et de diacide gras, les esters de polyéthylèneglycol de monoacide gras et les esters de propylèneglycol de de diacide gras, monoacide gras et de diacide gras, le monooléate de monostéarate de polypropylèneglycol, le monostéarate de polypropylèneglycol, le de éthoxylé, les esters polypropylèneglycol

polyglycérol et de polyacide gras, le monostéarate de glycéryle éthoxylé, le monostéarate de 1,3-butylèneglycol, le distéarate de 1,3-butylèneglycol, l'ester d'acide gras de polyoxyéthylène polyol, les esters d'acide gras de sorbitan, les esters d'acide gras de polyoxyéthylène sorbitan et les mono-, les diet les triglycérides.

5

25

Des esters gras particulièrement préférés sont les les triglycérides, mono-, les diet plus particulièrement, les mono-, les di-, et les tri-esetrs 10 de glycol et les acides carboxyliques à longue chaîne tels que les acides carboxyliques en C1-C22. Une variété de ces types de matériaux peut être obtenue à partir de graisses végétales et animales et d'huiles, telle que l'huile de noix de coco, l'huile de ricin, l'huile de 15 carthame, l'huile de tournesol, l'huile de graines de coton, l'huile de maïs, l'huile d'olive, l'huile de foie de morue, l'huile d'amande douce, l'huile de palme, l'huile de sésame, de l'huile d'arachide, lanoline et l'huile de soja. Des huiles synthétiques 20 comprennent le dilaurate de trioléine et de tristéarine glycéryle.

Des exemples spécifiques de matériaux préférés comprennent le beurre de cacao, la stéarine de palme, l'huile de tournesol, l'huile de soja et l'huile de noix de coco.

L'huile peut être mélangée avec d'autres matériaux dans les gouttelettes discrètes présentent dans les compositions selon la présente invention.

On préfère que le diamètre de particule moyen par rapport au volume d(0,5) des gouttelettes d'huile

revitalisante hydrophobe dans la composition soit de moins de 100 micromètres, de manière davantage préférée de moins de 40 micromètres, de manière encore davantage préférée de moins de 10 micromètres et de manière préférée entre toutes de moins de 6 micromètres.

5

10

15

20

Des particules de plus grand diamètre conduisent à des problèmes pour stabiliser la composition de la séparation des composants. Des difficultés pratiques pour faire des gouttelettes d'émulsion avec un diamètre moyen de 0,02 micromètre ou moins sont connues de l'homme du métier. Ainsi, il est préférable que le diamètre moyen basé sur le volume d(0,5) soit supérieur 0,02 micromètre, de manière davantage préférée 0,03 micromètre, đе manière encore à supérieur davantage préférée supérieur à 0,1 micromètre. plages préférées de diamètre moyen peuvent être formées combinant n'importe quel des diamètres minimum préférés avec n'importe quel des diamètres maximum préférés.

Le diamètre de gouttelette basé sur le volume d(0,5) peut être mesuré au moyen d'une technique de diffusion de la lumière laser, par exemple en utilisant un appareil Particle Sizer 2600D de Malvern Instruments.

La quantité totale d'huile revitalisante 25 hydrophobe présente dans la composition est de préférence de 0,1% à 10% en poids de la composition totale, de manière davantage préférée de 0,2% à 6%, de manière préférée entre toutes de 0,5% à 4%.

#### Huiles revitalisantes à la silicone

5

10

15

20

25

30

Des huiles revitalisants hydrophobes préférées pour l'utilisation dans des compositions selon la présente invention sont les silicones.

Des silicones adaptées pour l'utilisation dans les huiles revitalisantes comprennent les polydiorganosiloxanes. en particulier les polydiméthylsiloxanes qui ont la désignation CTFA de diméthicone. Sont également adaptés pour l'utilisation dans les compositions de la présente invention les polydiméthylsiloxanes ayant des groupes terminaux hydroxyle, qui ont la désignation CTFA de diméthiconole.

est préférable l'huile que de silicone comprenne également une silicone fonctionnalisée. Des silicones fonctionnalisées adaptées comprennent, par exemple, des silicones substituées par un groupe amino-, bétaine-, carboxy-, ammonium quaternaire-, carbohydrate-, hydroxy- et alcoxy-. De préférence, la silicone substituée contient des substitutions multiples.

Pour éviter le doute, en ce qui concerne les silicones hydroxy-substituées, un polydiméthylsiloxane ayant uniquement des groups terminaux hydroxyle (qui ont la désignation CTFA de diméthiconole) n'est pas considéré comme une silicone fonctionnalisée dans la présente invention. Cependant, un polydiméthylsiloxane ayant des substitutions hydroxyle le long de la chaîne polymérique est considéré comme une silicone fonctionnalisée.

Des silicones fonctionnalisées préférées sont des silicones amino-fonctionnalisées. Des silicones amino-fonctionnalisées sont décrits dans le brevet EP 455 185 (Helene Curtis) et comprennent le triméthylsilylamodiméthicone comme décrit ci-dessous, et sont suffisamment insolubles dans l'eau de façon à être utile dans les compositions de la présente invention :

5

15

20

25

10 Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>-O-[Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-O-]<sub>x</sub>-[Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(R-NH-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>)-O-]<sub>y</sub>-Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>

dans laquelle x + y est un nombre valant d'environ 50 à massique pourcentage 500, et le environ fonctionnalité amine est dans l'intervalle d'environ 0,03% à environ 8% en poids de la molécule, et dans laquelle R est un groupe alkylène ayant de 2 à 5 atomes de carbone. De préférence, le nombre x + y est dans à environ 300, et l'intervalle d'environ 100 pourcentage massique de fonctionnalité amine est dans l'intervalle d'environ 0,03% à 8% en poids de la molécule.

Comme exprimé ici, le pourcentage massique de fonctionnalité amine est mesuré en titrant un échantillon de silicone amino-fonctionnalisée par de l'acide chlorhydrique alcoolique au point de virage du vert de bromocrésol. Le pourcentage massique d'amine est calculé en utilisant une masse moléculaire de 45 (qui correspond à CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-NH<sub>2</sub>).

De façon adaptée, le pourcentage massique de fonctionnalité amine mesuré et calculé de cette façon

est dans l'intervalle de 0,03% à 8%, de préférence de 0,5% à 4%.

amino-fonctionnalisée silicone de Un exemple disponible commercialement utile dans le composant silicone de la présente invention est le DC-8566 disponible auprès de Dow Corning (nom INCI : diméthyl, méthyl (aminoéthylaminoisobutyl) siloxane). Celui-ci a fonctionnalité amine pourcentage massique de d'environ 1,4%.

5

Par "silicone amino fonctionnelle" on désigne une 10 silicone contenant au moins un groupe amine primaire, groupe ammonium ou tertiaire, ou un secondaire Des exemples de silicones amino quaternaire. fonctionnelles comprennent : les polysiloxanes ayant la "amodiméthicone". Des exemples CTFA 15 désignation spécifiques de silicones amino fonctionnelles adaptées pour l'utilisation dans la présente invention sont les huiles d'aminosilicone DC-8220, DC-8166, DC-8466, et (toutes provenant de Dow Corning), DC-8950-114 GE 1149-75 (provenant de General Electric Silicones). 20 Des polymères de silicone quaternaire adaptés sont décrits dans le brevet EP-A-0 530 974. Un polymère de silicone quaternaire préféré est le K3474, provenant de Goldschmidt.

Une autre silicone fonctionnelle préférée pour 25 dans l'huile composant l'utilisation comme silicone alcoxy revitalisante hydrophobe est une substituée. De telles molécules sont connues comme des copolyols de silicone et ont un ou plusieurs groupes polyéthylèneoxyde ou polypropylèneoxyde liés 30

squelette de polymère silicone, éventuellement au moyen d'un groupe de liaison alkyle.

Un exemple non limitatif d'un type de copolyol de silicone utile dans les compositions de la présente invention a une structure moléculaire de la formule décrite ci-dessous :

5

$$Si(CH_3)_3[O-Si(CH_3)(A)]_p-[O-Si(CH_3)(B)]_q-O-Si(CH_3)_3$$

Dans cette formule, A est une chaîne alkylène avec de 1 10 à 22 atomes de carbone, de préférence de 4 à 18 atomes de carbone, de manière davantage préférée de 10 à 16 atomes de carbone. B est un groupe avec la structure :  $-(R)-(EO)_r(PO)_s-OH$  dans laquelle R est un groupe de liaison, de préférence un groupe alkylène avec de 1 à 15 3 atomes de carbone. De préférence R est un groupe -(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-. Les valeurs moyennes de r et de s sont de 5 ou plus, de préférence de 10 ou plus, de manière davantage préférée de 15 ou plus. Il est préféré que les valeurs moyennes de r et de s soient de 100 ou moins. Dans la 20 formule, la valeur de p est de façon adaptée de 10 ou plus, de préférence de 20 ou plus, de manière davantage préférée de 50 ou plus et de manière préférée entre toutes de 100 ou plus. La valeur de q est de façon adaptée de 1 à 20 dans laquelle le rapport p/q est de 25 préférence de 10 ou plus, de manière davantage préférée de 20 ou plus. La valeur de p + q est un nombre valant de 11 à 500, de préférence de 50 à 300.

Des copolyols de silicone adaptés ont un HLB de 10 30 ou moins, de préférence de 7 ou moins, de manière davantage préférée de 4 ou moins. Un matériau copolyol de silicone est le DC5200, connu comme le Lauryl PEG/PPG-18/18 méthicone (nom INCI), disponible auprès de Dow Corning.

Il est préférable d'utiliser une combinaison des silicones fonctionnelles et non fonctionnelles en tant qu'huile revitalisante hydrophobe. De préférence les silicones sont mélangées dans des gouttelettes communes préalablement à l'incorporation dans les compositions selon la présente invention.

5

25

30

gouttelettes d'huile 10 La viscosité des revitalisante de silicone hydrophobe, mesurée dans à part du reste de la composition (c'est-à-dire, pas la viscosité de n'importe quelle émulsion préformée, mais l'huile revitalisante hydrophobe elle-même) généralement de 350 à 200 000 000  $\mathrm{mm}^2\mathrm{s}^{-1}$  à 25°C. 15 préférence la viscosité est d'au moins 5 000 mm<sup>2</sup>s<sup>-1</sup> à de manière davantage préférée d'au 10 000 mm<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>. De préférence, la viscosité n'excède pas 20 000 000 mm<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>, de manière davantage préférée de 10 000 000 mm<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>, de manière préférée entre toutes de 20  $5\ 000\ 000\ mm^2s^{-1}$ .

Des procédés adaptés pour mesurer la viscosité cinématique des huiles de silicone sont connus de l'homme du métier, par exemple, des viscosimètres capillaires. Pour des silicones de grande viscosité, un rhéomètre à contrainte constante peut également être utilisé pour mesurer la viscosité dynamique qui est reliée à la viscosité cinématique par la densité de la silicone. La viscosité est mesurée à un taux de cisaillement bas, inférieur à 10 s<sup>-1</sup>, de telle sorte que la silicone présente un comportement Newtonien

(c'est-à-dire que la viscosité est indépendante du taux de cisaillement).

Il est préférable les silicones soient ajoutées aux compositions de la présente invention comme émulsions préformées, de manière davantage préférée comme microémulsions.

#### Autres ingrédients

5

la présente invention compositions selon Les ingrédients également d'autres incorporer peuvent 10 cosmétiquement adaptés, de préférence à un taux de 2% en poids ou moins. Des ingrédients adaptés comprennent : viscosité, des agents de modificateurs des conservateurs, des colorants, des polyols tels que de la glycérine et du polypropylèneglycol, des agents 15 chélatants tels que de l'EDTA, des antioxydants, des 🖟 antimicrobiens, des agents des polymères revitalisants . antipelliculaires, des cationiques, des ingrédients de stylisation, des écrans solaires, des protéines et des protéines hydrolysées. 20 Des silicones volatiles telles que les cyclométhicones peuvent également être utilisées dans les compositions de la présente invention.

#### 25 Utilisation

30

Les compositions selon la présente invention sont destinées à l'utilisation dans la préparation de compositions de revitalisants capillaires opacifiées, en particulier des compositions capillaires rinçables. Il est préférable que les compositions soient exemptes d'autres opacifiants, en particulier, on préfère si les

compositions ont moins de 0,01% en poids de distéarate d'éthylèneglycol, de styrène insoluble dans l'eau, de polymères acryliques, de copolymères ou d'oxydes métalliques.

Les compositions sont de préférence utilisées en les appliquant sur les cheveux, suivi d'un rinçage des cheveux avec de l'eau suivi d'un séchage. Il est préférable que les compositions soient appliquées et massées dans les cheveux qui sont déjà mouillés, après le shampooing et le rinçage ultérieur.

La présente invention va à présent être davantage démontrée et illustrée en faisant référence aux exemples suivants.

#### 15 Exemples

5

10

20

25

30

Des compositions ont été préparées, comme décrit ci-dessus, en utilisant les compositions détaillées dans les tableaux 1 et 2. Tous les chiffres dans les tableaux renvoient aux ingrédients comme actifs à 100% en pourcentage massique dans les compositions.

L'exemple 1 est selon la présente invention alors que les exemples A et B sont des exemples comparatifs. A ne contient pas d'halogénure de métal alcalin et B a le même niveau de tensioactif cationique que 1, mais pas de sel de dialcoyléthyle diméthylammonium. De façon similaire, l'exemple 2 est selon la présente invention, mais avec des taux supérieurs de tensioactif cationique et de matériau gras. Les exemples C et D sont des l'exemple exemples comparatifs đe 2. C n'a d'halogénure de métal alcalin et D a le même taux de tensioactif cationique que 1, mais pas de sel de dialcoyléthyle diméthylammonium.

Tableau 1

Formulation	1	A	В
CTAC	2,39	2,39	2,89
DEQ	0,5	0,5	_
KCl	0,3	_	0,3
Natrosol 250	0,2	0,2	0,2
Laurex CS	3	3	3
Disodium EDTA	0,1	0,1	0,1
Glydant	0,4	0,4	0,4
Eau	Jusqu'à 100	Jusqu'à 100	Jusqu'à 100

5

10

de cétyle le chlorure CTAC est Lе triméthylammonium fourni commercialement comme actif à Le DEQ est le chlorure de dipalmitoyléthyle 30%. diméthylammonium fourni commercialement comme actif à 76%. Le Laurex CS est l'alcool cétylique. Le Glydant la DMDM hydantoïne. Le est un agent conservateur épaississant à base Natrosol 250 est un d'hydroxyéthylcellulose.

#### 15 Tableau 2

Formulation	2	С	D
CTAC	4,79	4,79.	5,79
DEQ	1	1.	_
KCl	0,1	_	0,1
Natrosol 250	0,2	0,2	0,2
Laurex CS	6	6	6
Disodium EDTA	0,1	0,1	0,1

Glydant	0,4	0,4	0,4
Eau	Jusqu'à 100	Jusqu'à 100	Jusqu'à 100

Les échantillons ont été mesurés en utilisant un colorimètre (Chroma meter CR-400/410). Le tableau 3 représente les résultats des mesures obtenues en utilisant la notation La\*b\* standard.

Tableau 3

5

Exemple	L	-a*	-b*	
1	78	0,8	4	
A	64	0,5	3	
В	73	0,6	4	

Il est clair à partir des résultats que l'exemple selon la présente invention a une meilleure luminosité et de là une meilleure opacité et une meilleur réflectivité que les exemples comparatifs. Ceci est également démontré par les valeurs Delta E\*. Pour 1 par rapport à A la valeur est de 14 et de 5 pour 1 par rapport à B. Ces deux valeurs signifient que 1 est visuellement perceptible comme plus blanc et d'une couleur plus saturée que A et B.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation ci-dessus décrits et représentés, à partir desquels on pourra prévoir d'autres modes et d'autres formes de réalisation, sans pour autant sortir du cadre de l'invention.

#### REVENDICATIONS

- 1. Composition de revitalisant capillaire comprenant :
  - a) 60% en poids ou plus d'eau,

5

10

15

- b) de 0,1 à 10% en poids de sel d'alkyle triméthylammonium dans lequel le groupe alkyle est choisi parmi les chaînes alkyles saturées en  $C_{16}$  à  $C_{22}$  et les mélanges de celles-ci,
- c) de 0,02 à 5% en poids de sel de dialcoyléthyle diméthylammonium dans lequel les chaînes alkyles sont choisies parmi les chaînes alkyles saturées ou insaturées en  $C_{16}$  à  $C_{22}$  et les mélanges de celles-ci,
- d) de 0,5 à 10% en poids d'un matériau gras, comprenant de 12 à 2 atomes de carbone, choisi parmi le groupe constitué des alcools gras, des acides gras, des alcools gras alcoxylés et les mélanges de ceux-ci, et
- e) de 0,05 à 1% d'halogénure de métal alcalin, dans laquelle le rapport massique de sel d'alkyle triméthylammonium et de sel de dialcoyléthyle diméthylammonium est de 15:1 à 2:1.
- 20 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le matériau gras est un alcool primaire monohydrique avec une chaîne alkyle choisie parmi les chaînes saturées en C<sub>16</sub> à C<sub>18</sub> et des mélanges de celles-ci.
- 3. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'halogénure de métal alcalin est du chlorure de potassium.

4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le sel d'alkyle triméthylammonium a un anion choisi parmi le groupe constitué des halogénures, des méthosulfates et des mélanges de ceux-ci.

5

10

- 5. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le sel de dialcoyléthyle diméthylammonium a un anion choisi parmi le groupe constitué des halogénures, du méthosulfate et des mélanges de ceux-ci.
- 6. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le sel d'alkyle triméthylammonium est du chlorure de cétyle triméthylammonium.
- 7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le sel de dialcoyléthyle diméthylammonium est du chlorure de dipalmitoyléthyle diméthylammonium.
- 8. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le rapport massique de sel d'alkyle triméthylammonium et de sel de dialcoyléthyl diméthylammonium est de 8:1 à 4:1.
- 9. Composition selon l'une quelconque des 25 revendications précédentes qui comprend en outre une huile revitalisante hydrophobe.
  - 10. Composition selon la revendication 9, caractérisée en ce que l'huile revitalisante hydrophobe est une huile de silicone.
- 11. Procédé de préparation d'une composition de revitalisant capillaire opacifiée en utilisant une


composition selon l'une quelconque des revendications précédentes.

- 12. Procédé de traitement des cheveux comprenant les étapes consistant à :
- i) appliquer aux cheveux une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 10,
  - ii) rincer les cheveux avec de l'eau, et
  - iii) sécher les cheveux.



## BREVET D'IMVENTION

# CERTIFICAT D'UTILITÉ





# DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° · 1· / 1··

PARTEMENT DES BREVETS bis, rue de Saint Pétersbourg

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

éphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 113 W/		
los références pour ce dossier (facultatif)			
1° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 144	1539 NS 03 13577		
ITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maxin	mum)		
COMPOSITIONS DE REVITALISANT CA	APILLAIRE		
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
UNILEVER NV : WEENA 455, 3013 AL I	ROTTERDAM PAYS-BAS - PAYS-BAS		

#### DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

Nom Nom		DAOU Nancy	
Prénoms			
Adresse	Rue	LEVER FABERGE FRANCE USINE ET LABORATOIRES DE COMPIEGNE,	_
	Code postal et ville	ZI, P.O. BOX 139 / 60880 LE MEUX CEDEX FRANCE	<u>,                                    </u>
Société d'a	ppartenance (facultatif)	ZI, P.U. DOX 1377 00000 ZZ 1722 312	
2 Nom		FRERE Gaelle	
Prénoms		PREATE Gaone	
Adresse	Rue	LEVER FABERGE FRANCE	
Mui 0330	Code postal et ville	USINE ET LABORATOIRES DE COMPIEGNE	
Société d'a	appartenance (facultatif)	ZI P.O. Box 139 / 60880 LE MEUX CEDEX FRANCE	<u> </u>
3 Nom			
Prénoms			—
Adresse	Rue		· —
	Code postal et ville		
Société d'a	appartenance (facultatif)		
S'il y a plu	us de trois inventeurs, utilisez	l. ₂ plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pag	es.

DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) **OU DU MANDATAIRE** (Nom et qualité du signataire)

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

# Document made available under the **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/EP04/012754

International filing date:

08 November 2004 (08.11.2004)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: FR

Number:

0313533

Filing date: 19 November 2003 (19.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 22 February 2005 (22.02.2005)

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in Remark:

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.